

Перелік олив DEUTZ

Тип	Розмір пакування
TLS 15W40D	5 л.
	20 л.
	209 л.
TLX 10W40FE	5 л.
	20 л.
	209 л.
DQC4 5W30UHP	20 л.
Rodon 10W40 LowSAPS	20 л.
	209 л.

Оригінальні оливи DEUTZ

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ



DEUTZ SERVICE
Life Time Support

DEUTZ офіційний представник - ДП «Автомоторс»

Тел.: +38 (044) 206-52-18 Факс: +38 (044) 206-52-26
 E-mail: am@automot.kiev.ua, office@automot.kiev.ua
Сервісний Центр
 Тел.: +38 (045 97) 96 511 Факс: +38 (045 97) 98 784
 E-mail: parts@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua www.deutz.com.ua

The engine company.





Оригінальні оливи DEUTZ

Оригінальні оливи DEUTZ – мастила вищого класу, мінеральні, напів- і повністю синтетичні робочі рідини для дизельних двигунів з великим навантаженням у важких умовах експлуатації. Їх можна використовувати цілий рік і вони забезпечують високий захист від зносу та відкладень.

Характеристики продукції

- ✓ Високий рівень захисту від зносу та корозії, навіть при використанні дизельного палива з високим вмістом сірки
- ✓ Надійний захист проти відкладень, мулу і прилипання
- ✓ Висока термостабільність на основі низької летючості базових оливо
- ✓ Надзвичайно низький рівень споживання оливи та палива
- ✓ Зменшений холодний знос та швидке проникнення до двигуна
- ✓ Захищає чутливі компоненти системи нейтралізації вихлопних газів, такі як сажовий фільтр (DPF) та SCR-каталізатор

Огляд товару

Тип	Застосування	Специфікація
TLS 15W40 D	Високоєфективна мінеральна олива для дизельних двигунів з наддувом	DEUTZ DQCII-18 ACEA E7 API CI-4
TLX 10W40 FE	Високоєфективна напівсинтетична олива для дизельних двигунів на основі УВ-синтетичних базових оливо для великих навантажень.	DEUTZ DQCIII-18 ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4
DQC4 5W30 UHP	Повністю синтетична високоєфективна моторна преміум олива для закритих картерних систем вентиляції.	DEUTZ DQC IV-18 ACEA E4/E7
Rodon 10W40 Low SAPS	Високоєфективна напівсинтетична моторна преміум олива для двигунів DEUTZ останніх поколінь з системою нейтралізації вихлопних газів.	DEUTZ DQC IV-18 LA ACEA E9/E7/E6 API CI-4

Інструкція по застосуванню

- ✓ Можливість подовження інтервалів заміни оливи може бути надана за запитом у Вашого дилера DEUTZ.
- ✓ Дозволений термін служби оливи може бути знайдений в інструкціях з експлуатації та в технічному циркулярі TR 0199-99-1217 у залежності від застосування.
- ✓ Домішки наявних у продажі присадок до оригінальних моторних оливо DEUTZ будуть погіршувати продуктивність мастил і не рекомендуються DEUTZ.
- ✓ Для визначення придатності моторних оливо DEUTZ для двигунів інших виробників, будь ласка, зверніться до дилера DEUTZ.
- ✓ Мастила DEUTZ відповідають існуючим правилам ЄС, наприклад, 1907/2006 REACH.



Основні технічні характеристики

		TLS 15W40D	TLX 10W40FE	DQC45W30 UHP	Rodon10W40 LowSAPS	
SAE клас		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J300
Лужне число (TBN)	[мг-КОН/г]	10,5	10,7	15,4	10,5	DINISO3771
Густина	[г/мл]	0,880	0,873	0,860	0,864	DIN51757
Т-ра спалаху (в.т.)	[°C]	228	236	227	238	DINISO2592
Т-ра застигання	[°C]	-45	-36	-45	-39	DINISO3016
Сульфатна зола	[% до маси]	1,41	1,50	1,80	1,00	DINISO51575
В'язкість при 40°C	[мм ² /с]	114,3	98,5	72,4	101,4	DIN ISO51562-1
В'язкість при 100°C	[мм ² /с]	15,0	14,8	12,0	14,8	DIN ISO51562-1
Індекс в'язкості		136	157	164	152	DINISO2909